



BilgiLED

Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

Metro, tramvay, otobüs gibi ulaşım aracı hareket noktalarında, yolculara gerçek zamanlı sefer saatleri bilgilendirmeleri sunan sistemdir. Seferlerde program değişikliği veya sefer iptali gibi durumlarda duraklardaki yolcuları bilgilendirir. İhtiyaç duyulan durumlarda merkezden acil durum mesajı yayınlayabilir.

GENEL ÖZELLİKLER

C14A1 ve C15A1 olmak üzere iki modeli bulunmaktadır.

- Araçların durağa varış sürelerini merkezden otomatik güncelleme
- Metro, otobüs, tramvay gibi ulaşım türleri için değiştirilebilir ekran tasarımı
- Hat numarası, adı, varış süresi ve anlık saat bilgileri kayan yazı olarak tek ekranda gösterebilme
- Ayarlanabilir kayan yazı akış hızı
- Değiştirilebilir görüntüleme modu
- Merkeze, çevresel sensörler verilerini iletebilir
- Dört satır metin gösterebilme
- Türkçe ve İngilizce karakter desteği
- Logo, grafik, font stil ve boyut desteği
- Ayakta ve oturan yolcular için ergonomik tasarım
- Düşük enerji tüketimi

LED ekranlar üzerinde bulunan sensörler ile dış ortamdaki ışık seviyesi ölçülerek ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanır.



BilgiLED

Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

BİLGİLED TEKNİK ÖZELLİKLER

Kabin boyutları	C14A1: 872 x 369 x 378 (GxYxD) C15A1: 1050 x 369 x 378 (GxYxD)		
Ağırlık	C14A1 : ~40kg C15A1 : ~45kg		
Kabin rengi	Standart olarak parlak gri (RAL9006) İsteğe göre RAL kataloğundaki uygun renklerden seçilebilir.		
LED ekran	C14A1 : 40x128 piksel LED ekran C15A1 : 40x160 piksel LED ekran		
Bağlantı	GPRS / Ethernet		
Görüntü alanı	C14A1: 223mm x 712mm C15A1: 223mm x 732mm		
Görüş açısı	120°/ En küçük karakter için 15 metre, en büyük karakter için 40 metre mesafeden okunabilir.		
Karakter boyutları		Türkçe karakter	İngilizce karakter
	En büyük font	821mm x 424mm	652mm x 424mm
	Orta büyüklükte font	652mm x 369mm	538mm x 369mm
	En küçük font	424mm x 257mm	368mm x 257mm
Her bir satırda görüntülenebilecek karakter sayısı		C14A1	C15A1
	En büyük font	14 karakter	17 karakter
	Orta büyüklükte font	16 karakter	20 karakter
	En küçük font	21 karakter	26 karakter
Çalışma voltajı	220VAC		
Güç gereksinimi	110W		
Çalışma sıcaklığı	-15°C ile +50°C aralığında		
Nem	%20-%80 bağıl nem aralığında		
Koruma sınıfı	IP54		
Koruma camı özelliği	4mm temperli ve darbelere karşı dayanıklı Antireflekte cam (Yansıtma oranı %7 veya daha düşük)		
Montaj	Montajı direğe veya durak tavanına, minimum 2,5 metre yüksekliğe yapılabilir		